

Macacos Hidropneumáticos | Linha MTP

Hydro-pneumatic Jacks MTP / Gatos Hidropneumáticos MTP



4800RP



15800RP



30503RP



30803RP



32503BRP



50801RP



100800RP

- Mangueira de Ar diâmetro 1/4"
- Air hose 1/4" diameter
- Manguera de aire de 1/4" de diámetro

- Encaixe tipo fenda para abertura do parafuso fechador
- Screwdriver groove type to release the closing screw
- Ajuste tipo ranura sencillo para abrir el tornillo de cierre

- Macacos com elevação hidropneumática.
- Necessita de fonte de ar para conectar a bomba.
- Pressão de trabalho 100 psi ou 7 bar.
- Utilização nos setores automotivo e industrial.

- Hydraulic Jacks with hydropneumatic elevation.
- Needs air source to connect the pump.
- Work pressure 100 psi or 7 bar.
- Used in automotive and industrial sectors.

- Gatos con elevación hidroneumática.
- Necesita fuente de aire para conectar la bomba.
- Presión de trabajo 100 psi ou 7 bar.
- Uso en los sectores de automotriz y industrial.

	Código Part number Codigo	4800RP MTP 4	15800RP MTP 15	30503RP MTP 30	30803RP MTPM 30	32503BRP MTP 32	50801RP MTP 50	100800RP MTP 100
	Capacidade de carga Lifting capacity Capacidad de carga	4 ton.	15 ton.	30 ton.	30 ton.	32 ton.	50 ton.	100 ton.
A	Altura de construção (mm) Minimum height (mm) Altura de construcción (mm)	200	235	250	495	195	245	300
B	Dimensões da base (mm) Floor base dimension (mm) Dimensiones de la base (mm)	110 x 180	110 x 180	215 x 150	215 x 150	150 x 215	245 x 180	290 x 435
C	Curso de elevação hidráulica (mm) Extension of hydraulic lift (mm) Curso de elevación hidráulica (mm)	250	155	150	365	105	150	150
D	Curso do fuso (mm) Screw extension (mm) Curso del huso (mm)	-	105	100	-	50	-	-
E	Altura total (mm) Maximum height (mm) Altura total (mm)	450	495	500	860	350	395	450
F	Comprimento da alavanca (mm) Lever length (mm) Largo de la palanca (mm)	350	350	350	350	350	350	600
	Peso (com alavanca) Weight (with lever) Peso (con palanca)	8,8 kg	9,5 kg	17,7 kg	25,1 kg	14,5 kg	27,3 kg	85 kg

